

Butane

부탄

C4-LPG

개 요

청정연료인 액화석유가스(LPG)를 철저한 품질관리 하에서 생산하고 있으며, 2010 년부터 자체 저장탱크를 건설하여 LPG를 수입판매하고 있습니다. LPG는 착화 및 불꽃조절이 용이하여 연소성능이 우수하며 부취제를 주입하여 사용안전성을 강화 했습니다.

용 도

자동차용 연료, 산업용 연료

물 성

항목	시험방법	단위	대표치
DENSITY, 15°C	ASTM D1657	g/cm ³	0.5000 ~ 0.6200
OLEFIN	ASTM D2163	mol %	-
BUTADIENE	ASTM D2163	mol %	Max 0.5000
PENTANE & HEAVIER	ASTM D2163	mol %	-
SULFUR	ASTM D6667	Wt ppm	Max 30.0
N-C ₄ H ₁₀	ASTM D2163	mol %	-
I-C ₄ H ₁₀	ASTM D2163	mol %	-
DISTILLATION (95%)	ASTM D1837	°C	-
COPPER CORROSION	ASTM D1838	-	Max 1
VAPOR PRESSURE, 40°C	ASTM D1267	MPa	Max 1.27
RESIDUE(100ML)	ASTM D2158	Mℓ	Max 0.05
C ₂ S & LIGHTER	ASTM D2163	mol %	-
PROPANE	ASTM D2163	mol %	-
BUTANE	ASTM D2163	mol %	-
C ₄ S (SUMMER)	BY GC	mol %	Min 85.00
C ₄ S (WINTER)	BY GC	mol %	Min 60

주) 상기 Data는 안내자료의 대표치이며, 제조 원료 및 공정 상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

연 락 처

한화토탈에너지스 주식회사
www.htpchem.com

영업팀
04525 서울특별시 중구 세종대로92(태평로2가)
한화금융프라자 19층

에너지고객지원팀
31900 충남 서산시 대산읍 독곶2로 103
T. 82-41-660-6831 F. 82-41-660-6290

면책사항

본 문서는 한화토탈에너지스에 저작권이 있습니다. 모든 정보는 참고용이며, 최종제품의 SPEC이 아닙니다. 고객은 당사의 제품과 정보가 특별한 목적에 부합하는지, 고객이 해당 제품을 사용하는 것에 어떠한 규제가 적용되는 지에 대한 판단을 직접 하셔야 합니다. 한화토탈에너지스는 본 문서의 내용에 대해서 어떠한 책임이나 의무도 지지 않습니다. 한화토탈에너지스는 본 자료에 포함된 어떠한 정보에 대해서도 명시적, 묵시적(상업성, 특별목적 부합성 등) 기타 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않습니다. 한화토탈에너지스는 본 자료의 내용을 사전 통보 없이 임의로 변경할 수 있습니다.