

Styrene Monomer

SM

스티렌모노머

개요

벤젠과 에틸렌을 원료로 합성한 에틸벤젠을 반응시켜 제조 합니다. 상온에서 독특한 냄새가 나는 액체 형태의 제품입니다

용도

PS, SBR, ABS의 원료

물성

항목	시험방법	단위	대표치
SP.GR(60/60°F)	ASTM D4052	-	0.911
COLOR(Pt-Co)	ASTM D5386	-	LT10
ETHYL BENZENE	ASTM D5135	Wt ppm	132
PURITY	ASTM D5135	Wt %	99.86
POLYMER	ASTM D2121	Wt ppm	2
ALDEHYDE(AS BENZALDEHYDE)	ASTM D2119	Wt ppm	LT30
PEROXIDE(AS H2O2)	ASTM D2340	Wt ppm	LT20
INHIBITOR(TBC)	ASTM D4590	Wt ppm	12
CHLORIDE	ASTM D5808	Wt ppm	LT1
SULFUR	ASTM D5453	Wt ppm	LT1.0
WATER	ASTM D6304	Wt ppm	49

주) 상기 Data는 안내자료의 대표치이며, 제조 원료 및 공정 상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

인증현황

EU REACH 인증 (인증번호 202-851-5)

추가적인 문의가 필요하시면, 아래 연락처로 연락 주시기 바랍니다.

연락처

한화토탈에너지스 주식회사

www.htpchem.com

영업팀

04525 서울특별시 중구 세종대로92(태평로2가)

한화금융프라자 16층

T. 82-2-3415-9365 T. 82-2-3415-9463

에너지고객지원팀

31900 충남 서산시 대산읍 독곶2로 103

T. 82-41-660-6831 F. 82-41-660-6290

면책사항

본 문서는 한화토탈에너지스에 저작권이 있습니다. 모든 정보는 참고용이며, 최종제품의 SPEC이 아닙니다. 고객은 당사의 제품과 정보가 특별한 목적에 부합하는지, 고객이 해당 제품을 사용하는 것에 어떠한 규제가 적용되는 지에 대한 판단을 직접 하셔야 합니다. 한화토탈에너지스는 본 문서의 내용에 대해서 어떠한 책임이나 의무도 지지 않습니다. 한화토탈에너지스는 본 자료에 포함된 어떠한 정보에 대해서도 명시적, 묵시적(상업성, 특별목적 부합성 등) 기타 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않습니다. 한화토탈에너지스는 본 자료의 내용을 사전 통보 없이 임의로 변경할 수 있습니다.