

JHOil

A-중유

벙커-A

개 요

방향족 공장의 항공유 공정에서 생산되는 중질유분으로써 일반적인 A-중유에 비해 경질 유분의 특성을 일부 포함하고 있습니다. 제품의 특성과 고객사의 요청에 부합한 엄격한 품질관리를 통해 제품을 생산 합니다.

용 도

선박 내연기관 연료

물 성

항목	시험방법	단위	대표치
DENSITY, 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.8247 ~ 0.8514
FLASH POINT	ASTM D93	°C	61 ~ 81
KINEMATIC VISCOSITY, 40°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	2.06 ~ 3.52
KINEMATIC VISCOSITY, 50°C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	1.75 ~ 2.87
POUR POINT	ASTM D97	°C	-21 ~ -14
TOTAL SULFUR	ASTM D4294	Wt %	0.018 ~ 0.068
MICRO CARBON RESIDUE	ASTM D4530	Wt %	0 ~ 0.11
WATER CONTENTS	ASTM D6304	Wt %	0.004 ~ 0.065
WATER & SEDIMENT	ASTM D473	Wt %	0.01 ~ 0.1
ASH	ASTM D482	Wt %	0.01
CETANE INDEX	ASTM D4737	-	48.0 ~ 56.9

주) 상기 Data는 안내자료의 대표치이며, 제조 원료 및 공정 상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

연 락 처

한화토탈에너지스 주식회사
www.htpchem.com

영업팀
04525 서울특별시 중구 세종대로92(태평로2가)
한화금융프라자 19층

에너지고객지원팀
31900 충남 서산시 대산읍 독곶2로 103
T. 82-41-660-6831 F. 82-41-660-6290

면책사항

본 문서는 한화토탈에너지스에 저작권이 있습니다. 모든 정보는 참고용이며, 최종제품의 SPEC이 아닙니다. 고객은 당사의 제품과 정보가 특별한 목적에 부합하는지, 고객이 해당 제품을 사용하는 것에 어떠한 규제가 적용되는 지에 대한 판단을 직접 하셔야 합니다. 한화토탈에너지스는 본 문서의 내용에 대해서 어떠한 책임이나 의무도 지지 않습니다. 한화토탈에너지스는 본 자료에 포함된 어떠한 정보에 대해서도 명시적, 묵시적(상업성, 특별목적 부합성 등) 기타 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않습니다. 한화토탈에너지스는 본 자료의 내용을 사전 통보 없이 임의로 변경할 수 있습니다.